



LM 166 / R 166

LONGMARCH ROADLUX
MEJOR CALIDAD, MENOR PRECIO

Buses y Camiones

Aplicación:
Dirección
Toda Posición



Neumáticos direccional y toda posición, ideal para aplicaciones de carretera en vehículos livianos. Su diseño de 5 ribetes ofrece una larga vida y gran resistencia al desgaste irregular.

LM-R 166
MEDIDAS
DISPONIBLES
7,00 R16
7,50 R16
8,25 R16 (LT)

	7,00 R 16	7,50 R 16	8,25 R 16 (LT)
PLAY RATING (PR)	14	16	16
INDICE DE CARGA	118 / 114	122 / 118	128 / 124
CARGA SINGLE	1500 Kg	1500 Kg	1800 Kg
CARGA DUAL	1320 Kg	1320 Kg	1600 Kg
CODIGO DE VELOCIDAD	L	L	L
VELOCIDAD MAXIMA	120 Km/H	120 Km/H	120 Km/H
STANDAR RIM	6,00	6,00	6,50
PRES. MÁXIMA	112 Psi	112 Psi	115 Psi
PROF. DE LABRADO	10,5 mm	12 mm	12 mm
ANCHO DE BANDA	150 mm	165 mm	180 mm



LongMarch LM 166

RoadLux R 166