



LM 328 / R 328

LONGMARCH ROADLUX
MEJOR CALIDAD, MENOR PRECIO

Camiones

Aplicación:
Tracción
Mixto
M+S



Neumático de tracción de agresivo diseño, con sentido de giro que proporciona excelente tracción, larga vida en aplicaciones de carretera y en uso mixto, con eyectores de piedras entre sus bloques. Banda reforzada con barras de caucho en el centro y extremos de la banda de rodado (Tie Bars)

LM-R 328
MEDIDAS
DISPONIBLES
295/80 R 22,5
315/80 R 22,5
12 R 22,5
11R 22,5

	295/80 R 22,5	315/80 R 22,5	12R 22,5	11R 22,5
PLAY RATING (PR)	18	20	18	16
INDICE DE CARGA	152 / 149	156 / 150	152 / 149	148 / 145
CARGA SINGLE	3550 Kg	4000 Kg	3550 Kg	3150 Kg
CARGA DUAL	3250 Kg	3350 Kg	3250 Kg	2900 Kg
CODIGO DE VELOCIDAD	K	M	K	L
VELOCIDAD MAXIMA	110 Km/H	130 Km/H	110 Km/H	120 Km/H
STANDAR RIM	9,00	9,00	9,00	8,25
PRES. MÁXIMA	130 Psi	125 Psi	130 Psi	123 Psi
PROF. DE LABRADO	20 mm	20,5 mm	20 mm	21 mm
ANCHO DE BANDA	245 mm	250 mm	230 mm	210 mm



LongMarch LM 328

RoadLux R 328