

LM 519 / R 519

LONGMARCH ROADLUX
MEJOR CALIDAD, MENOR PRECIO

Camiones

Aplicación:
Mixto
Toda posición



Neumático diseñado para aplicaciones dentro y fuera de carretera, en toda posición. Su diseño de 3 surcos y 4 ribetes permite una excelente tracción y drenaje en todo tipo de superficies. Neumático radial con alta resistencia al desgaste y gran durabilidad en aplicaciones mixtas.

LM-R 519
MEDIDAS
DISPONIBLES
7,00R16
7,50R16
11 R 22,5
12 R 22,5
13 R 22,5
295/80 R 22,5
315/80 R 22,5

	7,00R16	7,50R16
PLAY RATING (PR)	14	14
INDICE DE CARGA	118 / 114	122 / 118
CARGA SINGLE	1500 Kg	1500 Kg
CARGA DUAL	1320 Kg	1320 Kg
COD. DE VELOCIDAD	K	L
VELOCIDAD MAXIMA	110 Km/H	120 Km/H
STANDAR RIM	6,00	6,00
PRES. MÁXIMA	112 Psi	112 Psi
PROF. DE LABRADO	12,5 mm	14 mm
ANCHO DE BANDA	155 mm	160 mm



LongMarch LM 519

RoadLux R 519



LM 519 / R 519

LONGMARCH ROADLUX
MEJOR CALIDAD, MENOR PRECIO

Camiones

Aplicación:
Mixto
Toda posición



Neumático diseñado para aplicaciones dentro y fuera de carretera, en toda posición. Su diseño de 3 surcos y 4 ribetes permite una excelente tracción y drenaje en todo tipo de superficies. Neumático radial con alta resistencia al desgaste y gran durabilidad en aplicaciones mixtas.

LM-R 519
MEDIDAS
DISPONIBLES
7,00R16
7,50R16
11 R 22,5
12 R 22,5
13 R 22,5
295/80 R 22,5
315/80 R 22,5

	11R22,5	12R22,5	13R22,5	295/80R22,5	315/80R22,5
PLAY RATING (PR)	16	18	18	18	20
INDICE DE CARGA	148 / 145	152 / 149	154 / 151	152 / 149	156 / 150
CARGA SINGLE	3150 Kg	3550 Kg	3750 Kg	3550 Kg	4000 Kg
CARGA DUAL	2900 Kg	3250 Kg	3450 Kg	3250 Kg	3350 Kg
COD. DE VELOCIDAD	L	L	L	L	L
VELOCIDAD MAXIMA	120 Km/H	120 Km/H	120 Km/H	120 Km/H	120 Km/H
STANDAR RIM	8,25	9,00	9,00	9,00	9,00
PRES. MÁXIMA	123 Psi	135 Psi	120 Psi	130 Psi	125 Psi
PROF. DE LABRADO	15,5 mm	18 mm	18 mm	16 mm	18 mm
ANCHO DE BANDA	220 mm	230 mm	250 mm	250 mm	210 mm



2

LongMarch LM 519

RoadLux R 519